

NOUVEAU

■ GEBERIT

# LE NOUVEAU GEBERIT DUOFIX



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED



# DÉVELOPPÉ AVEC L'AMOUR DU DÉTAIL

Geberit a plus de 60 ans d'expérience dans la technologie de l'encastrement, l'élément Geberit Duofix ayant été installé des millions de fois au cours des décennies qui ont suivi. Geberit continue de développer l'élément Duofix, qui a fait ses preuves, avec l'amour du détail. Ce processus intègre à la fois les suggestions des plombiers et les dernières découvertes en matière d'hydraulique et de technique d'installation. Ainsi, nos clients bénéficient toujours d'une technique de rinçage optimale - pour aujourd'hui et pour demain.

**>60**

ans de  
technologie  
encastrée



Installé des  
millions de fois

**50**

ans de disponibilité  
des pièces de  
rechange



Le cœur du système  
de WC Geberit

# DÉCOUVREZ LE NOUVEAU DUOFIX

## POUR TOUTES LES SITUATIONS D'INSTALLATION

- 

**1 PLAQUE DE FIXATION LATÉRALE EXTRACTIBLE**  
Fixation latérale extractible à l'extrémité supérieure du cadre pour le montage sur des montants verticaux pour les applications à hauteur de pièce.
- 


**2 POSITION ALTERNATIVE POUR LES FIXATIONS MURALES**  
Un trou de fixation supplémentaire pour les fixations murales afin d'adapter leur position aux conditions structurelles, par exemple en cas d'obstacles ou de câbles derrière le mur.
- 


**3 CONVIENT POUR UNE CONSTRUCTION DE NIVEAU 25 CM**  
Pieds de support extensibles avec une plus grande variété de réglages pour des constructions de sol jusqu'à 25 cm.
- 

**4 CONCEPTION ASTUCIEUSE DE LA PLAQUE DE PIED**  
Grâce à un espace creux, la plaque de pied peut également être montée au-dessus des vis de fixation du profilé de sol sans que la tête des vis ne soit gênée.
- 

**5 CONVIENT POUR LES WC JUSQU'À 70 CM**  
La géométrie optimisée du cadre permet un montage stable de tous les types de WC suspendus avec une saillie allant jusqu'à 70 cm.

## HYDRAULIQUE OPTIMISÉE

- 

**6 CLOCHE À ÉCONOMIE D'EAU**  
Le volume d'eau peut être réglé sur la cloche de type 212. La piège permet de régler le débit en fonction de l'appareil céramique WC.
- 

**7 ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX**  
Le robinet flotteur de type 383 assure un remplissage constant et rapide avec un minimum d'émissions sonores.



## RÉDUCTION DU CO2



Grâce à un design sophistiqué, à l'utilisation de moins de matériaux et à l'utilisation d'électricité verte lors de la production, chaque nouvel élément Duofix pour WC suspendus génère 10 % d'émissions de CO2 en moins par rapport à son prédécesseur.

## MANIPULATION AISÉE

- 

**8 FIXATION MURALE TURN-TO-FIX**  
La fixation murale du système Geberit Duofix est très facile à visser et ne demande qu'un minimum d'effort.
- 

**9 SUPPORT DE PANNEAUX ENTRE LES ÉLÉMENTS**  
Les rails du système entre les éléments Duofix offrent un support pour les panneaux de revêtement. Des trous supplémentaires dans le support de fixation du système et dans le cadre Duofix permettent une fixation facile.
- 

**10 PLAQUE DE PIED SIMPLE À ENCLIQUETER**  
L'élément Duofix peut être encliqueté dans le profilé de sol du système Duofix d'un seul geste de la main.
- 

**11 INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES**  
Des indicateurs sur le cadre bleu facilitent la mesure du centre de la tige filetée et du milieu du coude de raccordement.
- 

**12 VIS AVEC TORX®**  
Les vis dotées d'une douille hexalobulaire supplémentaire (Torx®) offrent un choix supplémentaire d'outils lorsque l'on travaille avec une visseuse sans fil.
- 

**13 COLLIER SIMPLEMENT RÉGLABLE**  
Le collier peut être facilement ajusté en fonction de la position du coude de raccordement en le faisant coulisser pour assurer une installation sans tension du coude de raccordement.
- 

**14 SET DE PROLONGEMENT DES PIEDS FACILES À INSTALLER**  
Les nouvelles prolongements de pied se montent simplement sur les pieds de support existants. Ces derniers ne doivent donc plus être éliminés.

# LE CŒUR DU SYSTÈME DE WC



## LE SYSTÈME DE WC GEBERIT : CINQ AVANTAGES ESSENTIELS\*

Grâce à la coordination optimale de tous les composants du système - de la technique du réservoir à encastrer derrière le mur à l'appareil en céramique devant le mur - le système de WC Geberit offre cinq avantages indéniables. Le plombier et l'utilisateur final profitent de ses performances exceptionnelles.



\* Pour plus d'informations, visitez le site [www.geberit-global.com/systeme-wc](http://www.geberit-global.com/systeme-wc)



### 1 40 % PLUS RAPIDE À INSTALLER

De nombreuses solutions détaillées qui ont été observées dans la pratique et incorporées dans le développement rendent le nouvel appareil Duofix et WC en céramique encore plus polyvalent et plus facile à installer.



### 2 DES PERFORMANCES DE RINÇAGE JUSQU'À 10 FOIS SUPÉRIEURES

Grâce à la combinaison hydrauliquement optimisée de la chasse d'eau et de l'appareil céramique TurboFlush WC, le système Geberit WC atteint une performance de rinçage précise et puissante qui est jusqu'à dix fois supérieure aux exigences des normes internationales.



### 3 PLUS DE 30 % PLUS SILENCIEUX

Le système hydraulique optimisé de la chasse d'eau et du robinet de remplissage, ainsi que la géométrie intérieure spéciale de l'appareil en céramique TurboFlush WC, garantissent une chasse d'eau ultra-silencieuse.



### 4 OPTIONS DE CONCEPTION COMPLÈTES

Geberit propose un choix exceptionnel de plaques de déclenchement dans différents designs, couleurs et matériaux qui s'adaptent parfaitement à tous les styles de salles de bains.

### 5 QUALITÉ CERTIFIÉE ET GARANTIE DE LONGUE DURÉE

**50** ANS DE DISPONIBILITÉ  
DES PIÈCES DE  
RECHANGE \*

\* Sur toutes les pièces mécaniques remplaçables du réservoir à encastrer, à l'exception des fonctions électroniques du produit (p. ex. DuoFresh).

**Geberit International Sales AG**  
CH-8640 Rapperswil  
Suisse

[sales@geberit.com](mailto:sales@geberit.com)

[www.geberit-global.com/fr](http://www.geberit-global.com/fr)