



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ASME : ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11
- DVGW : DW-6512CQ0608

СТАНДАРТЫ



СВЯЗАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ

- Ref. G00-5100G Стопорное кольцо для термостатического смесителя THG с комплектом креплений
- Ref. G00-5600AE Термостат THG 1/2" с коробкой для встраивания, восковым картриджем и переключателем на 3 выхода, без ручек регулировки

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Black ceram - D30
Blush PVD - H62
Graphite PVD - H64
Lacquered matt bronze - D05
Matt Umber PVD - H67
Matt blush PVD - H60

Matt graphite PVD - H65
Natural smoked Brass - A13
Umber PVD - H66
Бронза - D01
Золото - F01
Матовое золото - F07

Матовое светлое золото - F31
Матовый никель - C01
Матовый хром - C02
Никель - B01
Покрытие PVD бронза - F33
Покрытие PVD золотистый цвет - H52

Покрытие PVD латунь - H49
Покрытие PVD матовая бронза - F34
Покрытие PVD матовая латунь - H50
Покрытие PVD матовый золотистый - H53
Покрытие PVD матовый никель - H56
Покрытие PVD никель - H55

Светлое золото - F30
Состаренный никель - H28
Хром - A02
Хром/золото - G02